



Next Generation

Die neue Generation der manuell klappbaren
Jessernigg Anbau-Feldspritzen.

EuroMaster bis 12,5 m



Jessernigg
Pflanzenschutztechnik

Next Generation mit Spritzbalken EuroMaster

bis 12,5 m

Einfach selbst Hand anlegen, und schon klappt's. Dieses klassische, x-fach bewährte Prinzip steckt auch hinter dem Konzept der neuen Generation der JessPack Anbaufeldspritze mit Spritzbalken EuroMaster, der einzigen Jessernigg-Maschine mit manueller, mechanischer Gestängeklappung. Leicht, robust und technisch perfekt, ist sie ideal für kleinere und mittlere Flächen in schwierigen Lagen.

Wer kauft diese Maschine?

- Anwender, die Wert auf mechanische Technik legen, die auf jeden Fall allen gesetzlichen Anforderungen entspricht.
- Kunden, die die Übersichtlichkeit, Robustheit und Zuverlässigkeit klassischer, manuell bedienbarer Maschinen schätzen.
- Nutzer, die auf die Qualitäten einer einfachen, kompakten, mechanischen Maschine setzen, dabei aber die Vorteile einer umfassenden XL-Ausstattung genießen wollen.
- Landwirte, die kleinere und mittlere Flächen optimal bearbeiten wollen.

Warum sollten Sie diese Maschine kaufen?

- Weil Sie damit über ein einfaches, zuverlässiges und sehr leichtes System (ca. 460 kg) verfügen.
- Weil Sie sich durch die mechanische Gestängeklappung die komplette, technisch anspruchsvolle und daher finanziell aufwändige Hydraulikausrüstung ersparen.
- Weil die 'Next Generation'-Anbaufeldspritze mit EuroMaster-Balken einfacher als jede andere Maschine an den Traktor anzubauen ist.
- Weil ihre einfache und solide Bauweise für optimale Stabilität sorgt und damit maximale Betriebssicherheit gewährleistet.

BASISMODELL: Behälter: 600 Liter (+ 5% Übermaß) / Arbeitsbreite: 8 / 10 / 12 / 12,5 m, mechanisch
Höhe: 2,25 m / Breite: 2,4 m / Tiefe: 1,7 m / Gewicht: ca. 460 kg (Das Gewicht kann ausstattungsbedingt variieren)



SERIENAUSSTATTUNG

15 Liter Handwaschtank

70 Liter Reinwassertank

Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung

Rührwerkabschaltung – vom aus Traktorsitz bedienbar!

Innenreinigungspaket

Flüssigdüngerechte 3-Zylinder Kolben-Membran-Pumpe, 140 l/min, 20 bar

Gelenkwelle

Gestänge mit gefederter Seilzughöhenverstellung (Kurbel)

federgedämpfter Pendelausgleich

Nirosta Düsenrohr

Düse Lechler IDKN 12004


Voll abdeckender Düsenschutz aller Düsen in Fahrrichtung

StVo Beleuchtung

Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG



DÜSENAUFTEILUNG



TB = Teilbreite, D = Düsen

Manuelle Armatur mit 5 Teilbreiten und Druckgleichschaltautomatik – ist nicht serienmäßig, sondern wie elektrische Motorarmatur als Ausstattungsvariante erhältlich.



Düsentabelle

IDK	bar	l/min	l/ha						IDK	bar	l/min	l/ha					
			5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h				5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h
-02	1,5	0,56	134	112	96	84	67	56	-04	1,0	0,91	218	182	156	137	109	91
	2,0	0,65	156	130	111	98	78	65		1,5	1,12	269	224	192	168	134	112
	2,5	0,73	175	146	125	110	88	73		2,0	1,29	310	258	221	194	155	129
	3,0	0,80	192	160	137	120	96	80		2,5	1,44	346	288	247	216	173	144
	3,5	0,86	206	172	147	129	103	86		3,0	1,58	379	316	271	237	190	158
	4,0	0,92	221	184	158	138	110	92		3,5	1,71	410	342	293	257	205	171
	4,5	0,98	235	196	168	147	118	98		4,0	1,82	437	364	312	273	218	182
	5,0	1,03	247	206	177	155	124	103		5,0	2,04	490	408	350	306	245	204
-025	1,5	0,70	168	140	120	105	84	70	-05	1,0	1,14	274	228	195	171	137	114
	2,0	0,81	194	162	139	122	97	81		1,5	1,39	334	278	238	209	167	139
	2,5	0,91	218	182	156	137	109	91		2,0	1,61	386	322	276	242	193	161
	3,0	0,99	238	198	170	149	119	99		2,5	1,80	432	360	309	270	216	180
	3,5	1,07	257	214	183	161	128	107		3,0	1,97	473	394	338	296	236	197
	4,0	1,15	276	230	197	173	138	115		3,5	2,13	511	426	365	320	256	213
	4,5	1,22	293	244	209	183	146	122		4,0	2,28	547	456	391	342	274	228
	5,0	1,28	307	256	219	192	154	128		5,0	2,55	612	510	437	383	306	255
-03	1,5	0,84	202	168	144	126	101	84	-06	1,5	1,67	401	334	286	251	200	167
	2,0	0,97	233	194	166	146	116	97		2,0	1,93	463	386	331	290	232	193
	2,5	1,08	259	216	185	162	130	108		2,5	2,16	518	432	370	324	259	216
	3,0	1,19	286	238	204	179	143	119		3,0	2,36	566	472	405	354	283	236
	3,5	1,28	307	256	219	192	154	128		3,5	2,55	612	510	437	383	306	255
	4,0	1,37	329	274	235	206	164	137		4,0	2,73	655	546	468	410	328	273
	4,5	1,46	350	292	250	219	175	146		4,5	2,90	696	580	497	435	348	290
	5,0	1,53	367	306	262	230	184	153		5,0	3,05	732	610	523	458	366	305

ZENTRALE/WERK I

4614 Marchtrenk
 Freilinger Straße 48
 Tel 072 43/54 040
 Fax 072 43/54 040-437
www.jessernigg.com

NIEDERLASSUNG/WERK II

2000 Stockerau
 J. Jessernigg Straße 6a
 Tel 022 66/62 772
 Fax 022 66/62 772-537
stockerau@jessernigg.com



Jessernigg
 Pflanzenschutztechnik